


Ces divisions sont équipées de deux sorties munies de robinets à volant pour une ouverture et fermeture progressives limitant ainsi tout risque de coup de bélier.

Elles sont construites en alliage d'aluminium de première fusion traité thermiquement, avec un revêtement polyester teinte rouge.

Elles sont équipées de poignées de transport intégrées (suivant le modèle) et de pattes stabilisatrices au sol.

Elles offrent diverses possibilités de raccordement : filetages ou raccords normalisés.



Pression nominale : PN16
 Type de robinet : à clapet
 Ouverture : par volant
 Matière : alliage d'aluminium
 Traitement de surface : peinture polyester
 Type de corps : moulé

Options : raccords entrée/sortie.

Entrée et sorties filetées BSP



Entrée	Sorties	Robinet standards	Robinet compacts	Dimensions (mm)	Masse (kg)	Réf.
Femelle 1"1/2 BSP	2x Mâle 1" BSP	•		153 x 180 x 157	1,03	29440
Mâle 1"1/2 BSP	2x Mâle 1"1/2 BSP	•		255 x 234 x 236	2,21	16244
Mâle 1"1/2 BSP	2x Mâle 1"1/2 BSP		•		1,99	40677
Mâle 2"1/2 BSP	2x Mâle 1"1/2 BSP	•		260 x 240 x 240	2,13	07444
Mâle 2"1/2 BSP	2x Mâle 1"1/2 BSP		•		1,91	40680
Mâle 2"1/2 BSP	2x Mâle 2" BSP	•		265 x 260 x 235	2,33	07447
Mâle 2"1/2 BSP	2x Mâle 2" BSP		•		2,11	40683
Mâle 2"1/2 BSP	2x Mâle 2"1/2 BSP	•		275 x 290 x 260	3,10	07445
Mâle 2"1/2 BSP	2x Mâle 2"1/2 BSP		•		2,98	40686
Femelle 4" BSP	2x Mâle 2"1/2 BSP	•		265 x 260 x 285	3,72	07446
Femelle 4" BSP	2x Mâle 2"1/2 BSP		•		3,60	40689
Femelle 4" BSP	2x Femelle 2" BSP	•		241 x 272 x 262	2,89	32779
Femelle 4" BSP	2x Femelle 2" BSP		•		2,67	40692

Entrée et sorties équipées de raccords DSP, Guillemain, AR ou GFR

La division 07440 équipe la Marine Nationale Française

Pression nominale PN25 pour les divisions avec raccords d'entrée et de sorties à verrou

Homologué par la Marine Nationale
 N°6596/50 STCM



Entrée	Sorties	Robinet standards	Robinet compacts	Dimensions (mm)	Masse (kg)	Réf.
DSP DN40, avec verrou	2x Mâle GFR DN20	•		219 x 180 x 157	1,37	24498
DSP DN40, avec verrou	2x DSP DN40, sans verrou	•		360 x 240 x 240	2,70	16444
DSP DN40, avec verrou	2x DSP DN40, sans verrou		•		2,48	40695
DSP DN40, avec verrou	2x DSP DN40, avec verrou	•		358 x 234 x 236	3,11	16444.AV
DSP DN40, avec verrou	2x DSP DN40, avec verrou		•		2,89	40698
DSP DN65, avec verrou	2x DSP DN40, sans verrou	•		300 x 234 x 236	2,85	07440
DSP DN65, avec verrou	2x DSP DN40, sans verrou		•		2,63	40701
DSP DN65, avec verrou	2x DSP DN40, avec verrou	•		322 x 234 x 236	3,11	07440.AV
DSP DN65, avec verrou	2x DSP DN40, avec verrou		•		2,89	40704
DSP DN65, avec verrou	2x DSP DN65, sans verrou	•		362 x 290 x 260	4,36	07443
DSP DN65, avec verrou	2x DSP DN65, sans verrou		•		4,24	40707
DSP DN65, avec verrou	2x DSP DN65, avec verrou	•		396 x 307 x 260	5,01	07443.AV
DSP DN65, avec verrou	2x DSP DN65, avec verrou		•		4,89	40710
AR DN100, avec verrou	2x DSP DN65, sans verrou	•		345 x 260 x 285	5,36	07441
AR DN100, avec verrou	2x DSP DN65, sans verrou		•		5,24	40713
AR DN100, avec verrou	2x DSP DN65, avec verrou	•		379 x 267 x 285	5,96	07441.AV
AR DN100, avec verrou	2x DSP DN65, avec verrou		•		5,84	40716