

PUPITRE DE SONORISATION MULTIMEDIA PM 161221 :



Pupitre de conférence numérique, avec haut-parleur, monitor amplificateur intégré.

PRESENTATION :

Pupitre multimédia avec système d'enceintes intégré + un amplificateur intégré d'une puissance de 150 W
Microphone col de cygne et lampe MIC LED
1 Microphone sans fil + 1 Microphone cravate
Moniteur 21,5 " frontal

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :

- Matériel : LLDPE et combinaison en métal
- Dimension : L * W * H 770*630*1150mm
- Poids : 30kg
- Ordinateur portable module d'interface : USB2.0X2, HDMIX1, VGA 15 broches x1, AUDIO 3.5X1, NET 3.0 X1, puissance X1
- Électrique support de levage : Moniteur angle peut être ajusté électriquement
- Système de contrôle : contrôle Intégré fonction : projecteur, projecteur ascenseur d'écran, volume, un interrupteur à clé
- Plateau de clavier : Tout en un clavier PC plateau et tiroir de rangement
- Présentant solution : Équipée 21.5» tactile tout en un PC DELL Inspiron3263-R1428B
- Futures : une lumière LED + un col de cygne micro.

21.5 "Écran tactile tout en un PC :

- Processeur : Intel Conroe i5
- Opération mémoire : DDR3 4G
- Disque dur : 500G
- Carte vidéo : Graphiques de base
- Résolution : 720P/1080P
- Système d'exploitation : Multi-touch : Windows 7
- Carte réseau : L'intégration 10/100/1000M Adaptatif carte réseau, Réseau sans fil
- Adaptateur 802.11a/b/g/n
- Tactile : Ecran tactile capacitif de 10 points
- Taille de l'écran : 21.5 " (16:9)
- Surface d'affichage : 476.064 (H) × 267.768(V)
- Résolution : 1920*1080
- Luminosité : ≥ 250cd/m²
- Rapport de contraste : ≥ 1000:1
- Temps de réponse : ≤ 3ms
- Compatibilité Du Système d'exploitation Windows 7/ Windows 8/CE/Mac/Android/Linux /XP
- Alimentation : Entrée : 110-240V AC 50/60Hz ; Sortie : 12V 5A
- Extérieur port : VGA, HDMI, DVI, entrée audio, Micro hors

SARL SADIMET

Rue Ali Layachi Rouiba Alger

Tél: 023 85 50 80/ 55 26

Fax: 023 85 52 73

contact@sadimet-dz.com

www.sadimet-dz.com