

666N LBF.IN
Clé dynamométrique à déclenchement avec cliquet réversible pour serrage à droite Précision de serrage : $\pm 3\%$

UNI EN ISO 6789

- échelle plus grande de 60% pour garantir une meilleure visibilité et un réglage plus précis
- vitesse de réglage du couple augmentée de 40%
- matériau de la branche et verres résistants à toutes les substances chimiques utilisées dans le secteur automobile, dans l'industrie et dans l'aviation
- la couleur verte du joint torique indique que la clé est débloquée et que l'on peut procéder au réglage du couple
- en cas de non-utilisation, régler le couple sur la valeur la plus basse de la fourchette de la clé dynamométrique
- Le Recalibration Reminder fournit une indication visible du temps restant pour le nouvel étalonnage de la clé (4 étapes : 3, 6, 9 et 12 mois)



art.	art.	lbf.in	■	D mm	A mm	L mm	g
006660055	666N-LBF.IN/5	90÷440	3/8	30	33	325	660
006660070	666N-LBF.IN/1	200÷900	3/8	30	33	367	730
006660071	666N-LBF.IN/1	200÷900	1/2	30	37	367	800
006660072	666N-LBF.IN/2	400÷1800	1/2	40	43	465	1010
006660073	666N-LBF.IN/3	500÷3000	1/2	40	43	581	1380