

PULSA 800P+




DESCRIPTION PRODUIT

- Cloueur autonome multi-matériaux spécial plaquistes

LE PLUS PRODUIT

L'outil le plus rapide et le plus fiable pour les applications plaquistes

AVANTAGES

- Technologie Start & Go® : 3 000 tirs d'autonomie par charge de batterie
- Témoins lumineux indiquant le niveau de gaz et de charge de la batterie
- Faible effort de mise en appui : travail plus rapide et moins fatigant, surtout au plafond
- Compact et profilé pour un accès aisé dans les endroits les plus confinés
- Puissance élevée pour fixation dans les matériaux les plus durs
- Maintenance facile : accès rapide pour enlever les clous coincés
- Protection améliorée contre la poussière : réduit le besoin de maintenance

AGRÉMENTS



APPLICATIONS

- Rails métalliques
- Semelles bois
- Rails Optima
- Cornières de rive
- Suspentes faux plafonds (clous CW6)
- Clouage de lattis métalliques ou d'éléments d'étanchéité avec rondelle $\varnothing 25\text{mm}$

MATÉRIAUX



SÉCURITÉ



GAMME DE PRODUITS

Désignation ▲▼	Conditionnement ▲▼	Quantité ▲▼	Code ▲▼
Cloueur P800P+	Mallette en plastique	1	018342
Cloueur P800P+ avec 2 magasins (20 et 50 clous)	Mallette en plastique	1	018343

CONSOMMABLES



C6 FH P40/P800

Clou spécial semelle bois pour béton

▲▼ Longueur de fixation (clou/agrafe/pointe)	▲▼ Conditionnement	▲▼ Quantité	▲▼ Désignation	▲▼ Code
40 mm	Boîte carton	500	Clou C6 40 + gaz P40/P800	057544
40 mm	Boîte carton	1500	Clou C6 40 + 3 cartouches gaz P40/P800	057549



C6 P40/P800

Clous performance standard, pour béton

▲▼ Longueur de fixation (clou/agrafe/pointe)	▲▼ Conditionnement	▲▼ Quantité	▲▼ Désignation	▲▼ Code
20 mm	Boîte carton	500	Clou C6 20 + gaz P40/P800	057540
20 mm	Boîte carton	1500	Clou C6 20 + 3 cartouches gaz P40/P800	057545
25 mm	Boîte carton	500	Clou C6 25 + gaz P40/P800	057541
30 mm	Boîte carton	500	Clou C6 30 + gaz P40/P800	057542
35 mm	Boîte carton	500	Clou C6 35 + gaz P40/P800	057543



HC6 P40/P800

Clous hautes performances, pour acier, béton dur et précontraint

▲▼ Longueur de fixation (clou/agrafe/pointe)	▲▼ Conditionnement	▲▼ Quantité	▲▼ Désignation	▲▼ Code
15 mm	Boîte carton	500	Clou HC6 15 + gaz P40/P800	057550
15 mm	Boîte carton	1500	Clou HC6 15 + 3 cartouches gaz P40/P800	057559
17 mm	Boîte carton	500	Clou HC6 17 + gaz P40/P800	057551
22 mm	Boîte carton	500	Clou HC6 22 + gaz P40/P800	057552
27 mm	Boîte carton	500	Clou HC6 27 + gaz P40/P800	057553
32 mm	Boîte carton	500	Clou HC6 32 + gaz P40/P800	057554

**CW6 P40/P800**

Clous démontables pour fixation de suspentes métalliques sur bois

▲▼ Longueur de fixation (clou/agrafe/pointe)	▲▼ Conditionnement	▲▼ Quantité	▲▼ Désignation	▲▼ Code
25 mm	Boîte carton	500	Clou CW6 25 CROCO + gaz P40/P800	057562

**CG6 P40/P800**

Clous goulottes avec jupe plastique prémontée pour béton

▲▼ Longueur de fixation (clou/agrafe/pointe)	▲▼ Conditionnement	▲▼ Quantité	▲▼ Désignation	▲▼ Code
25 mm	Boîte carton	500	Clou CG6 25 + gaz P40/P800	057564
30 mm	Boîte carton	500	Clou CG6 30 + gaz P40/P800	057565

**HCG6 P40/P800**

Clous tête plate hautes performances + gaz pour béton dur et précontraint

▲▼ Longueur de fixation (clou/agrafe/pointe)	▲▼ Conditionnement	▲▼ Quantité	▲▼ Désignation	▲▼ Code
22 mm	Boîte carton	500	Clou HCG6 22 + gaz P40/P800	057568

ACCESSOIRES



Eurocode 013690
Kit de nettoyage IMPULSE /
PULSA




Eurocode 115251
Nettoyant IMPULSE &
PULSA 300 ml



Eurocode 011204
Rondelle PULSA D.25



Eurocode 014623 ⚠
Ensemble magasin 20 clous
P800



Eurocode 014640 ⚠
Ensemble magasin 50 clous
P800



Eurocode 018483 ⚠
ENS BATTERIE P800



Eurocode 018482
Chargeur batt. EU PULSA /
ST400i



Eurocode 014642
Ensemble guide tampon
magnet P800E



Eurocode 014641
Ens. porte rondelle P800-P40

INFORMATION TECHNIQUE

Equipement

Description ▲▼	Valeurs ▲▼
Poids (Kg) (Selon norme EPTA)	3.7 Kg
Profondeur nette	309 mm
Longueur nette	396 mm
Largeur nette	114 mm
Puissance	100 J
Capacité magasin	20 fixation(s)
Température de fonctionnement	-15°C +49 °C °C
Cadence maximale de tir (tirs/heure)	1000 fixation(s)
Cadence maximale de tir (tirs/Sec)	2 fixation(s)

Batterie

Description ▲▼	Valeurs ▲▼
Nombre de fixation par recharge batterie	3000 tirs
Temps de charge batterie	90 min.
Technologie batterie	Lithium

Consommables

Description ▲▼	Valeurs ▲▼
Longueur (plage) de fixation	15-40 mm

Sécurité

Description ▲▼	Valeurs ▲▼
Niveau sonore (EN 12549) Lwa,1s,1m	109 dB(A)
Niveau de pression acoustique (EN 12549) LpA,1s,1m	96 dB(A)