

RNC90Z

haubold®



DESCRIPTION PRODUIT

- Cloueur pneumatique pour clous en rouleaux plastique et fil soudé 16°

LE PLUS PRODUIT

Cloueur à rouleau puissant et robuste pour multi applications

AVANTAGES

- Compatible avec clous en rouleaux bande plastique et fil soudé
- Embout anti marque évitant le glissement et protégeant la surface de clouage
- Livré avec 2 palpeurs sans marque
- Profondeur d'enfoncement réglable sans outil pour une finition parfaite
- Echappement d'air réglable pour un environnement de travail confortable
- Couvercle de magasin transparent : visibilité permanente des clous restants
- Protection plastique autour du nez pour protéger l'utilisateur des débris
- Disponible en version Rafale ou Séquentiel

AGRÉMENTS



APPLICATIONS

- Ossature bois
- Coffrage
- Emballage et caisses en bois
- Palettes
- Lattes
- Coffrage
- Applications préfabriquées
- Plancher , parquet
- Bardage
- Volige

MATÉRIAUX



SÉCURITÉ



GAMME DE PRODUITS

Conditionnement ▲▼	Désignation ▲▼	Quantité ▲▼	Code ▲▼
Mallette en plastique	Cloueur RNC 90Z - rafale	1	575596
Mallette en plastique	Cloueur RNC 90Z - séquentiel	1	575595

CONSOMMABLES



CLOUS ROULEAU FIL SOUDÉ 16° STANDARD

Intérieur, classe de service 1

▲▼ Diamètre de tige	▲▼ Longueur de fixation (clou/agrafe/pointe)	▲▼ Type de tige	▲▼ Type de pointe	▲▼ Type de tête	▲▼ Quantité	▲▼ Eurocode
2.5 mm	45 mm	Cranté	Pointe diamant	Tête plate	10800	504499
2.5 mm	50 mm	Cranté	Pointe diamant	Tête plate	9000	504493
2.5 mm	50 mm	Lisse	Pointe diamant	Tête plate	9000	504505
2.5 mm	55 mm	Cranté	Pointe diamant	Tête plate	7200	504490
2.5 mm	55 mm	Lisse	Pointe diamant	Tête plate	7200	504440
2.5 mm	60 mm	Cranté	Pointe diamant	Tête plate	7200	504501
2.5 mm	60 mm	Torsadée	Pointe diamant	Tête plate	7200	504489
2.5 mm	60 mm	Lisse	Pointe diamant	Tête plate	7200	504441
2.5 mm	65 mm	Cranté	Pointe diamant	Tête plate	7200	504502
2.5 mm	65 mm	Lisse	Pointe diamant	Tête plate	7200	504442
2.5 mm	70 mm	Cranté	Pointe diamant	Tête plate	7200	504443
2.5 mm	70 mm	Torsadée	Pointe diamant	Tête plate	7200	504918
2.5 mm	70 mm	Lisse	Pointe diamant	Tête plate	7200	504444
2.8 mm	65 mm	Cranté	Pointe diamant	Tête plate	6000	504513
2.8 mm	70 mm	Cranté	Pointe diamant	Tête plate	6000	504514
2.8 mm	70 mm	Lisse	Pointe diamant	Tête plate	6000	504511
2.8 mm	70 mm	Torsadée	Pointe diamant	Tête plate	6000	504577
2.8 mm	80 mm	Torsadée	Pointe diamant	Tête plate	4500	504520
2.8 mm	80 mm	Cranté	Pointe diamant	Tête plate	4500	504526
2.8 mm	80 mm	Lisse	Pointe diamant	Tête plate	4500	504537

▲▼ Diamètre de tige	▲▼ Longueur de fixation (clou/agrafe/pointe)	▲▼ Type de tige	▲▼ Type de pointe	▲▼ Type de tête	▲▼ Quantité	▲▼ Eurocode
3.1 mm	90 mm	Cranté	Pointe diamant	Tête plate	4050	505754
3.1 mm	90 mm	Lisse	Pointe diamant	Tête plate	4050	505814
3.1 mm	90 mm	Torsadée	Pointe diamant	Tête plate	4050	505782



CLOUS ROULEAU FIL SOUDE 16° ELECTRO-GALV 12µm

Extérieur protégé, classe de service 2

▲▼ Diamètre de tige	▲▼ Longueur de fixation (clou/agrafe/pointe)	▲▼ Type de tige	▲▼ Type de pointe	▲▼ Type de tête	▲▼ Quantité	▲▼ Eurocode
3.1 mm	90 mm	Torsadée	Pointe diamant	Tête plate	4050	396177



CLOUS ROULEAU FIL SOUDÉ 16° ELECTRO-GALV 12µM

Extérieur protégé, classe de service 2

▲▼ Diamètre de tige	▲▼ Longueur de fixation (clou/agrafe/pointe)	▲▼ Type de tige	▲▼ Type de pointe	▲▼ Type de tête	▲▼ Quantité	▲▼ Eurocode
2.5 mm	55 mm	Cranté	Pointe diamant	Tête plate	7200	504453
2.5 mm	60 mm	Cranté	Pointe diamant	Tête plate	7200	505861
2.5 mm	65 mm	Cranté	Pointe diamant	Tête plate	7200	504446
2.5 mm	70 mm	Cranté	Pointe diamant	Tête plate	7200	505862
2.8 mm	65 mm	Lisse	Pointe diamant	Tête plate	6000	504517
3.1 mm	80 mm	Cranté	Pointe diamant	Tête plate	4050	504607
3.1 mm	80 mm	Lisse	Pointe diamant	Tête plate	4050	504606
3.1 mm	90 mm	Cranté	Pointe diamant	Tête plate	4050	504604
3.1 mm	90 mm	Lisse	Pointe diamant	Tête plate	4050	504628



CLOUS ROULEAU BANDE PLASTIQUE 16° INOX A2

Extérieur , classe de service 3

▲▼ Diamètre de tige	▲▼ Longueur de fixation (clou/agrafe/pointe)	▲▼ Type de tige	▲▼ Type de pointe	▲▼ Type de tête	▲▼ Quantité	▲▼ Eurocode
2.5 mm	50 mm	Cranté	Pointe diamant	Lens Head	6000	504702



CLOUS ROULEAU FIL SOUDÉ 16° INOX A2


Extérieur , classe de service 3

▲▼ Diamètre de tige	▲▼ Longueur de fixation (clou/agrafe/pointe)	▲▼ Type de tige	▲▼ Type de pointe	▲▼ Type de tête	▲▼ Quantité	▲▼ Eurocode
2.5 mm	50 mm	Cranté	Pointe diamant	Lens Head	9000	504461
2.8 mm	65 mm	Cranté	Pointe diamant	Lens Head	6000	504518
2.8 mm	80 mm	Cranté	Pointe diamant	Lens Head	4500	504525

ACCESSOIRES



Eurocode 130920
Coupleur pour tuyau 3 / 8
(10mm)



Eurocode 129919
Enrouleur 360 degres - 30M

INFORMATION TECHNIQUE

Equipement

Description ▲▼	Valeurs ▲▼
Profondeur nette	414 mm
Longueur nette	316 mm
Largeur nette	136 mm
Pression minimale d'air	5 bar
Pression maximale	8.3 bar
Consommation d'air par tir	2.55 l/tir à 6 bar
Capacité magasin	200 fixation(s)

Consommables

Description ▲▼	Valeurs ▲▼
Longueur (plage) de fixation (fil soudé)	45 - 90 mm
Longueur (plage) de fixation (plastique)	45 - 90 mm

Sécurité

Description ▲▼	Valeurs ▲▼
Pic de pression acoustique (EN 12549) LpCpeak	< 130 dB(C)
Niveau de pression acoustique (EN 12549) LpA,1s,1m UoM	dB(A) 87
Vibration 3 axes (EN ISO 8662-11) ahv	3.2 m/s ²