

Fiche de données produit

Outils électroportatifs pour l'artisanat et l'industrie

Ponceuse vibrante

GSS 280 AVE



à partir de 379,95 EUR*

* Prix conseillé HT

La ponceuse vibrante de la catégorie 280 mm pour des qualités de surface exceptionnelles

Les caractéristiques les plus importantes

Puissance absorbée nominale	350 W
Largeur du plateau de ponçage	114 mm
Longueur du plateau de ponçage	226 mm

Référence 0 601 292 901

[> Plus d'informations sur le produit](#)

Caractéristiques techniques

Caractéristiques techniques

Puissance absorbée nominale	350 W
Régime à vide	8.000 – 11.000 tr/min
Mouvements orbitaux à vide	16.000 – 22.000 osc/min
Diamètre d'amplitude	2,4 mm
Poids	2,7 kg
Dimensions de l'outil (largeur)	116 mm
Dimensions de l'outil (longueur)	443 mm
Dimensions de l'outil (hauteur)	202 mm
Dimensions de l'emballage (longueur x largeur x hauteur)	340 x 440 x 240 mm
Tension, électrique	230 V

Surface de ponçage

Largeur du plateau de ponçage	114 mm
Longueur du plateau de ponçage	226 mm
Feuille abrasive pour fixation par étrier, largeur	115 mm
Feuille abrasive pour fixation par étrier, longueur	280 mm
Feuille abrasive avec fixation auto-agrippante, largeur	115 mm
Feuille abrasive avec fixation auto-agrippante, longueur	230 mm

Informations sur les bruits et vibrations

Ponçage de panneaux

Incertitude K	1,5 m/s ²
---------------	----------------------



Fiche de données produit

Outillage électroportatif pour l'artisanat et l'industrie

Avantages :

- Répartition homogène de la pression d'appui pour une qualité de surface parfaite grâce à l'unité de ponçage découplée
- Système d'amortissement de vibrations innovant réduisant fortement les vibrations pour un usage prolongé
- Maintien parfait des feuilles abrasives grâce au plateau auto-agrippant et au système de serrage très efficace

