

DCE090ZX1

Découpeuse 36 V => 2 x 18 V Li-Ion 230 mm (Produit seul)

Capacité de coupe de 88 mm

Code EAN : 0088381899413



LXT
6|5|4|3|2|1.5Ah
LI-ION COMPATIBLE

18V + 18V = 36V
LITHIUM-ION

XPT
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

BL
MOTOR

AFT

(BRAKE)



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Puissance

Tension 36 V => 2 x 18 V

Batterie

Composition chimique batterie Li-Ion

Régime

Vitesse de rotation 6600 tr/min

Capacité de coupe pour rainureuse

Profondeur de coupe max. 88 mm

Outillage à utiliser

Diamètre du disque 230 mm
Diamètre de l'alésage 22,23 mm
Epaisseur max du disque 3 mm

Niveaux d'exposition et de vibrations

Vibration 3ax poignée Av/Ar 5,9 - 4 m/s²
Marge d'incertitude bruit (K) 3 dB (A)
Marge d'incertitude vibration (K) 1,5 m/s²
Pression sonore (L_{pa}) 103 dB (A)
Puissance sonore (L_{wa}) 114 dB (A)

Général

Dimensions (L x l x h) 554x _ x _ mm
Poids net EPTA 5,6 à 6,3 kg

AVANTAGES PRODUIT

- Poids contenu, un entretien réduit et zéro émission permettant une utilisation dans les environnements intérieurs
- Le moteur sans charbon BL ? alimenté par deux batteries 18 V LXT® élimine les soucis de démarrage par lanceur manuel
- Système d'alimentation en eau intégré avec bouton de réglage du débit
- Système AFT : stop rotation : le moteur se met en sécurité s'il détecte une chute brutale de la vitesse.
- Le frein électrique arrête la roue en moins de 4 secondes, ce qui permet un repositionnement plus rapide
- L'éclairage L.E.D. avec un interrupteur marche / arrêt indépendant illumine la zone de coupe pour une visibilité accrue
- Effectue des coupes en un seul passage jusqu'à une profondeur de 88 mm dans divers matériaux de maçonnerie et de métal
- Indicateur de surcharge LED intégré
- Poignée avant caoutchoutée pour un confort accru dans diverses orientations de coupe
- L'indicateur de charge permet à l'utilisateur de surveiller le niveau de charge de chacune des deux batteries

ACCESSOIRES DE SERIE

1 X Disque de découpe