

## ASR 36-18 BL 25 M SC (602046850) Aspirateur sans fil 36V; carton; avec secoueur électromagnétique

Référence 602046850  
EAN 4061792183544



Photo semblable



- Aspirateur eau/poussière sans fil puissant avec fonction CordlessControl pour l'aspiration intelligente sans câble
- CordlessControl : l'aspirateur démarre/s'arrête automatiquement lors de la mise en marche/l'arrêt de l'outil sans fil de Metabo ou d'autres marques raccordé au flexible
- Démarrage manuel de l'aspirateur également possible à l'aide du bouton Remote sur le manchon de raccordement du flexible
- Puissance d'aspiration élevée comparable à celle d'un aspirateur filaire grâce à l'énergie fournie par deux batteries 18 V ou une batterie 36 volts
- Possibilité de réglage de la puissance d'aspiration sur 3 niveaux pour une puissance adaptée à chaque tâche et autonomie maximale de plus de 80 minutes
- Aspirateur sans fil homologué pour un usage professionnel et certifié pour les poussières de la classe de poussière M
- SelfClean : nettoyage semi-automatique du filtre durant les pauses ou nettoyage manuel en fonction des besoins
- Marche par inertie automatique pour le vidage complet du flexible d'aspiration
- Fonction antistatique uniquement garantie avec le flexible d'aspiration conducteur d'électricité 630177000 compris dans l'équipement standard
- Panneau de commande clair avec grands boutons rotatifs et indicateur de capacité de la batterie
- Nombreux détails pour la sécurité et le confort : crochet de flexible rabattable, surfaces de pose caoutchoutées et roues directionnelles avec frein pour une stabilité maximale
- Compartiment à batterie étanche à la poussière et aux projections d'eau avec clapet verrouillable

**Valeurs techniques****Valeurs de référence**

tension batterie	36 V
Débit d'air max.	4000 l/min
Dépression	240 hPa (mbar)
Surface du filtre	8600 cm <sup>2</sup>
Volume du réservoir	25 l
Ø du flexible d'aspiration	35 mm
Longueur du flexible	4 m
Poids (avec batterie)	14 kg

**Émission acoustique**

niveau sonore	72 dB(A)
Niveau de puissance acoustique (LwA)	86 dB(A)
Incertitude de mesure K	2 dB(A)

**Équipement standard**

Flexible d'aspiration 630177000 (Ø 35 mm / 4,0 m / conducteur d'électricité)

Manchon de raccord Ø intérieur 28 mm / Ø extérieur 35 mm

sans batterie, ni chargeur

Capteur CordlessControl avec bande de fixation Ø 35 mm

1 bande multi-usages

2 tubes d'aspiration en plastique

Adaptateur pour poignée

Sac filtrant en non-tissé

2 cassettes de filtres en polyester (classe M)

Buse pour sol (330 mm de large)

Buse pour joints