

# EK8100WS

Découpeuse 2 Temps 81 cm<sup>3</sup> Ø 400 mm

**SLR : moins de rejets de gaz nocifs, moins de consommation**

Code EAN : 4002829828229



## CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

### Données moteur thermique

Puissance	4,2 kW
Couple maximal	4,3 Nm
Type de moteur	2 Temps
Cylindrée	81 cm <sup>3</sup>
2-temps	+
Alésage du cylindre	52 mm
Course	38 mm
Bougie	NGK BPMR 7A

### Puissance

Puissance débitée maximale	4,2 kW
Puissance débitée maximale	5,7 ch
Rapport poids / puissance	2,52 kg/kW

### Régime

Vitesse de rotation	3820 tr/min
---------------------	-------------

### Autonomie

Réservoir d'essence	1,1 l
---------------------	-------

### Capacité de coupe pour rainureuse

Profondeur de coupe max.	147 mm
--------------------------	--------

### Outillage à utiliser

Compatibilité chariot de guidage	Oui, 394369600
Diamètre du disque	400 mm
Diamètre de l'alésage	20 mm

### Niveaux d'exposition et de vibrations

Vibration 3ax poignée Av/Ar	7,8 / 6,1 m/s <sup>2</sup>
Marge d'incertitude bruit (K)	2,5 dB (A)
Marge d'incertitude vibration (K)	2 m/s <sup>2</sup>
Pression sonore (Lpa)	100,3 dB (A)
Puissance sonore (Lwa)	109,6 dB (A)

### Général

Poids net EPTA	10,6 kg
----------------	---------

## AVANTAGES PRODUIT

- Technologie SLR : Conforme à la norme EU II (-70 % de gaz nocifs) et jusqu'à 15 % de carburant économisé
- Livré avec un kit de raccordement pour arrivée d'eau
- Maniable et robuste pour une utilisation intensive
- Possibilité de positionner l'ensemble bras et disque de manière centrale ou latérale
- Démarrage à froid facile grâce à la valve de décompression

## ACCESSOIRES OPTIONNELS

Disques diamant COMET pour béton (B-13568)  
Réservoir d'eau sous pression pour caroteuses et découpeuses (957802600)  
Disques diamant silencieux QUASAR pour béton (B-13471)  
Disques diamant NEBULA pour béton (B-54069)

## ACCESSOIRES DE SERIE

1 X 966161020 Disque synthétique béton Ø 400 mm  
1 X 957004006 Pochettes d'outils

Bougie : 965603021