


naeco

ADIAPACK 0604-25-30

BAC ISOTHERME EMPILABLE ET EMBOÎTABLE



CE+

THERMO



PE -30°/40°C



Données Techniques

DIMENSIONS EXTERNES	DIMENSIONS INTERNES	HAUTEUR EMPILÉE	HAUTEUR PLIÉE	POIDS	LE VOLUME
600x400x250mm	497x305x212mm	116mm	-mm	5.90kg	30L.

Données Logistiques

20"	40"	40" HC	45"	TAULINER	MEGA	JUMBO
680	1.428	1.680	2.080	2.080	2.392	2.760


Avantage

- ✓ Isolement adiabatique
- ✓ Poignées pour une manipulation optimale
- ✓ Grande résistance

Les choix

- ★ Couleur personnalisable
- ★ Etiquette RFID
- ★ Logo sérigraphié
- ★ Service de traçabilité

Iconographie



Les valeurs précisées sont indicatives et sont basées à la fois sur des expériences pratiques et sur des tests ISO avec une charge standard, uniformément répartie, compacte et stable, répartie de façon homogène et dûment consolidée, pour une période déterminée à température ambiante (20°C [68°F]). Différentes conditions de chargement produisent des valeurs différentes qui doivent être vérifiées à la demande du client. Toute détérioration ou rupture du produit peut faire varier ces résultats.

En raison des caractéristiques complexes du matériau recyclé, les dimensions et le poids des produits peuvent avoir certaines tolérances. Tolérances dimensionnelles selon DIN ISO 2768-V. Tolérances de poids : +/- 4%. Naeco se réserve le droit de modifier toute information indiquée sur ce document sans préavis.

Les spécifications peuvent être affectées en cas de modification du produit avec des pièces et/ou des matériaux autres que ceux approuvés par le département qualité de Naeco. Toute garantie, spécification ou responsabilité pour le produit par Naeco sera résiliée en cas de modification du produit avec des pièces de rechange qui ne sont pas fournies par Naeco.

Naeco S.L. Pol. Industrial La Florida, Parcela 45. 33950 Sotondio, Asturias, España | Tel.: +34 985 678 461 | info@naeco.com | www.naeco.com